



GLZACK

Láncos szekcionált
kapumozgató motor


cardin[®]
RIELLO ELETTRONICA GROUP

GLZACK

24V



PRG



választható



választható

Láncos automatika lakóépületek szekcionált és ellensúlyos kapuihoz. Hatékony és robusztus 24 V-os meghajtó motor, beépített vezérlő elektronika amely a különböző működési feltételekhez minden szükséges funkcióval rendelkezik, valamint két különböző hosszúságban kapható láncvezető sín:

- 3000 mm (2,4m magas ajtókhoz)

- 4000 mm (3,4m magas ajtókhoz)

A meghajtóegységet a legmodernebb, encoder-vezérlésen alapuló, nyitási és zárási irányban lassítással rendelkező, az ajtó mozgását követő vezérlés irányítja. A rendszer egy öntanuló programozási folyamatban állítható be, az egyes funkciók bekapcsolása LED-kijelző és külső gombok segítségével történik.

Az automatika 433 MHz-es rádióvevővel (868 MHz-es változat opcionálisan rendelhető), világítással és tápkábellel van felszerelve.

A termékcsalád gyárilag elő van készítve Li-Ion akkumulátorok behelyezésére, amelyek biztosítják a megszakításmentes működést áramkimaradás esetén is.

A kézi kioldó mechanizmus egy kioldó zsinór segítségével működik, amely leválasztja az ajtót a láncvezető sínről.

Mozgás közben akadály érzékelése esetén automatikus újrapozicionálás.



Multidekódolás:

A termékcsalád gyárilag többdekódolású távvezérlő modullal van felszerelve (S449 - S486 - S504 - S508 rendszer).

A csomag tartalma

KT-GLZACK600: - GLZACK600 x1
- ZACKGB3 x1 -
TXQ504C4 x1

KT-GLZACK1000: - GLZACK1000 x1
- ZACKGB3 x1
- TXQ504C4 x1



**ÖNPROGRAMOZÓ ELEKTROMECHANIKUS
GARÁZSKAPU MOZGATÓ MOTOR**

Lakossági használatra, encoder vezérlésű
24V-os motorral és beépített vezérlő
elektronikával, LED-es fényjelzéssel.
Maximális húzóerő 600N.

GLZACK600



**ÖNPROGRAMOZÓ ELEKTROMECHANIKUS
GARÁZSKAPU MOZGATÓ MOTOR**

Lakossági használatra, encoder vezérlésű
24V-os motorral és beépített vezérlő
elektronikával, LED-es fényjelzéssel.
Maximális húzóerő 1000N.


GLZACK1000

3 darabos láncvezető sín
(hossza 3000mm).

ZACKGB3

3 darabos láncvezető sín
(hossza 4000mm).

ZACKGB4




AZ ELÉRHETŐ KIEGÉSZÍTŐK LISTÁJA:

KBLION - LÍTIUM AKKUMULÁTOR KÉSZLET

ZACKBTKEY - BLUETOOTH USB STICK

ZACKCABLELOCK - KÉZI KIOLDÓ ZSINÓR

GLBO - KIEGYENSÚLYOZOTT GARÁZSKAPU ADAPTER




LÁNC VEZETŐ SÍN



LED VILÁGÍTÁS



KÜLSŐ PROGRAMOZÓ GOMBOK



SORKAPOCS CSATLAKOZÓ

ADATOK:

MOTOR JELLEMZŐK

| | | GLZACK600 | GLZACK1000 |
|--|-------|-------------|-------------|
| Motor tápfeszültség | Vdc | 24 | 24 |
| Névleges áramfelvétel | A | 2,5 | 3,3 |
| Teljesítmény felvétel | W | 120 | 160 |
| Üzemidő ciklus | % | 35 | 35 |
| Húzási sebesség | m/min | 9,6 | 9,6 |
| Maximális nyomaték | N | 600 | 1000 |
| Max. mozgási út hossza (ZACKGB3/ZACKGB4) | mm | 2500/3500 | 2500/3500 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | °C | -20°...+55° | -20°...+55° |
| Védettségi osztály | IP | 40 | 40 |

RENDSZER JELLEMZŐI

| | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|
| Tápellátás | Vac | 230 | 230 |
| Névleges áramfelvétel | A | 1 | 1,5 |
| Maximális teljesítményfelvétel | W | 210 | 310 |



CONCEIVED IN CARDIN



www.cardin.it